

## SM-F-1EUT Netzbetriebener Thermoptek Rauchwarnmelder

<b>Sensortyp</b>	Thermoptek Multi-Sensor
<b>Batterieart</b>	230V-Netz und Lithium-Backup-Batterie 10 Jahre Lebensdauer



- Thermoptek Multisensor-Detektionstechnologie
- Lithium-Backup-Batterie 10 Jahre Betriebsdauer
- Drahtgebunden vernetzbar: bis zu 30 Rauch- & Hitzemelder pro Netzwerk
- Kompatibel mit gemischten Systemen
- Große zentrale Test-/Stummschalttaste
- Sleep-Easy-Funktion: Stummschaltung des Signals für einen niedrigen Batteriestand für 8 Stunden
- Lokalisierung: lokalisiert in einem Netzwerk das Gerät, das einen Alarm ausgelöst hat



## Technische Spezifikation

<b>Abmessungen</b>	141.5mm (Durchmesser) x 43mm (Tiefe)	
<b>Batterie</b>	230V AC 50Hz und Lithium-Backup-Batterie 10 Jahre Lebensdauer	
<b>Technologie</b>	Thermoptek Multi-Sensor	
<b>Alarmtonpegel</b>	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
<b>Installation</b>	Decke/Wand	
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	bis zu 90% RH nicht kondensierend	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	bis zu 93% RH nicht kondensierend	
<b>Kunststoff Material</b>	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
<b>Garantie</b>	5 Jahre	
<b>Gewicht</b>	257g	
<b>Zertifiziert gem</b>	EN 14604:2005+AC:2008	
<b>EAN</b>	0816317002640	