

### Batterieart

230V-Netzbetrieben, 5V DC, 1.5A.



- Überwachen und verwalten Sie Ihr Netzwerk aus der Ferne, egal wo Sie sich befinden
- Ermöglicht Fernüberwachung in Echtzeit - ohne Zugang zu den Gebäuden
- Kompatibel mit allen FireAngel Wi-Safe 2 Geräten
- Einfache Einrichtung und Konfiguration
- Echtzeit-Benachrichtigungen - sofortiger Zugriff auf Gerätediagnoseinformationen mit optionalen Benachrichtigungen über den Gerätestatus
- Sicheres Cloud-System
- Wird mit einem Ethernet-Netzkabel geliefert
- LED-Anzeigen für Stromversorgung, Netzwerkverbindung, Fehlermeldung



## Technische Spezifikation

Abmessungen	125mm (Durchmesser) x 31mm (Tiefe)
Netzspannung	230V Netzbetrieben, 5V DC, 1.5A
Technologie	Wi-Safe 2
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (Minimum)
Installation	Freistehend/Wandmontage
Garantie	2 Jahre
Gewicht	191g
Unabhängig getestet durch	EN 301 220-2 V 2.4.1, EN 301 489-3 V 1.6.1, EN 301 489-1 V 1.9.2
Maximale Anzahl verbundener Geräte	50 Wi-Safe 2 Geräte
Betriebsfrequenz	868 MHz
Reichweite	35m (über 200 m im freien Feld)