

## WTSL-F-1EU Controller Modul/ Bedieneinheit

### Batterieart

austauschbare Batterie



- Remote-Schnittstelle für bis zu 50 Wi-Safe 2-Geräte (Rauch, Hitze, CO)
- Separate LED Anzeige für Rauchalarm und CO-Alarm
- Testfunktion: zentral für alle vernetzten Alarme
- Smart Silence-Funktion: Schaltet alle vernetzten Rauch- und Wärmemelder stumm. Ein CO-Alarm kann nicht stummgeschaltet werden
- Lokalisierungsfunktion: Nur die akustischen Alarme der Melder, die den Alarm ausgelöst haben, ertönen weiterhin
- Speicherfunktion: zeigt an, wenn ein Rauch-, Hitze-CO-Alarm ausgelöst wurde, indem alle 10 Sekunden das entsprechende Symbol blinkt
- Stromversorgung durch austauschbare Panasonic Alkaline Batterien



Wi-Safe 2 module contained within WTSL-SN-1 independently tested to ETSI EN 300 220-2V2.4.1, ETSI EN 301 489-1V1.9.2, ETSI EN 301 489-3V1.6.1

## Technische Spezifikation

<b>Abmessungen</b>	90mm (Länge) x 90 mm (Breite) x 22.5 mm (Tiefe)	
<b>Batterie</b>	2 austauschbare Panasonic AA Alkaline Batterien Lebensdauer 3 Jahre	
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2	
<b>Installation</b>	Wand oder freistehend	
<b>Betriebstemperatur</b>	+4°C bis +38°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	bis zu 90% RH nicht kondensierend	
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis +60°C	
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	bis zu 93% RH nicht kondensierend	
<b>Kunststoff Material</b>	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
<b>Garantie</b>	5 Jahre	
<b>Gewicht</b>	142g	
<b>Zertifiziert gemäß</b>	N/A	
<b>Unabhängig getestet durch</b>	ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ETSI EN 301 489-3 V1.6	
<b>Maximale Netzwerkgröße</b>	50 Wi-Safe 2-fähige Geräte	
<b>Funkfrequenz</b>	868 MHz	
<b>Reichweite</b>	35m (mehr als 200 m im freien Feld)	
<b>EAN</b>	0816317002688	